ATOUTS

- Esthétique
- Robuste
- Montage rapide, sans outils
- Respectueux de l'environnement

EXEMPLES DE DÉCHETS COMPOSTABLES

- Épluchures
- Feuilles mortes
- Copeaux de bois
- Fleurs fânées

Le bois des composteurs provient de l'épicéa. Il est issu de **forêts durablement gérées** des Alpes et de Franche-Comté, certifié **PEFC.** Notre usine de fabrication est, quant à elle, certifiée **ISO 9001.**

Garanti 7 ans,
dans le cadre d'une utilisation modérée

OPTIONS
Pour un usage simplifié au quotidien

Verrouillage du couvercle



Pour **protéger le contenu** du composteur même en cas de forts vents.

Guide du compostage



Pour rappeler **les différentes phases du compostage** et apporter des conseils nécessaires à l'obtention d'un compost de qualité.

Bio-seaux



Pour **collecter les fermentescibles et les porter au composteur** plus facilement. Volumes disponibles : 7 L / 9,5 L / 10 L

Outils mélangeurs



Pour **aérer régulièrement** le contenu du composteur.

Personnalisation



Pour marquer le composteur, avec le logo de la collectivité distributrice via un procédé de marquage à chaud.

CONTACT

Parc Labory Baudan
68, rue Blaise Pascal
33 127 Saint-Jean d'Illac

Tél. : 05 57 97 75 00
Fax : 05 57 97 75 97
info@quadria.eu

www.quadria.eu

QUADRIA ENVIRONNEMENT

COMPOSTEUR

Compostys® bois



Fabrication française • Certification PEFC • Produit éco-responsable

QUADRIA ENVIRONNEMENT

FABRIQUÉ EN FRANCE

COMPOSTYS® BOIS

la solution durable

La gamme Compostys® bois de Quadria propose 5 volumes de composteurs, tous conçus pour un montage et une utilisation faciles. Les 3 petits modèles de la gamme carrée sont destinés aux particuliers, les deux grands peuvent être utilisés par des collectifs.
Garantis 7 ans, ces composteurs sont fabriqués dans des usines françaises, suivant des procédés respectueux de l'environnement, à partir d'un bois issu de forêts durablement gérées.

La gamme carrée (individuelle)

4 côtés, 8 panneaux, 4 tiges, 1 couvercle en 2 parties



C300 – **305L**

C400 – **404L**

C600 – **603L**

La gamme carrée (collective)

4 côtés, 8 panneaux, 2 tiges + 2 tiges en alu, 1 couvercle en 3 parties



C800 – **810L**

C1000 – **1060L**

QUADRIA ENVIRONNEMENT



Chainette métallique pour maintenir les petits couvercles collectifs ouverts

Lames de bois de 18 mm d'épaisseur

Ouverture du couvercle totale ou par moitié

Bois issu de forêts françaises durablement gérées

Brassage et soutirage facilités

Montage simple et rapide



	C300	C400	C600	C800	C1000
Capacité	305 l	404 l	603 l	810 l	1060 l
Dimensions des composteurs					
Largeur	0,70 m	0,80 m	0,93 m	1,10 m	1,10 m
Profondeur	0,70 m	0,80 m	0,93 m	1,10 m	1,30 m
Hauteur	0,84 m	0,84 m	0,84 m	0,84 m	0,84 m
Poids à vide	26 kg	32 kg	38,4 kg	43,5 kg	47,2 kg
Couvercle					
Ouverture totale	61 cm x 61 cm	72 cm x 72 cm	85 cm x 85 cm	102 cm x 102 cm	102 cm x 121 cm
Ouverture par moitié	61 cm x 40 cm	72 cm x 40 cm	85 cm x 50 cm	102 cm x 60 cm	102 cm x 60 cm
Ouverture partielle				60 cm x 54 cm	60 cm x 54 cm
Surface au sol	0,49 m²	0,64 m²	0,86 m²	1,21 m²	1,43 m²
Fermeture	**Système de verrouillage** du couvercle (optionnel)				
Matériau Constitutif	**Epicéa** issu de forêts durablement gérées des Alpes et de Franche-Comté - Certifié PEFC - Charnières en PE				
Couleur	**Bois blond.** Différentes tonalités suivant le degré de séchage du bois.				
Traitement	Traitement du bois par imprégnation d'un composé Tanatone + Tanalith respectueux de l'environnement et non inflammable / Classe 3 naturelle / **Classe 4 après traitement**				
Épaisseur couvercle et parois	Toutes les lames qui entrent dans la composition des composteurs sont de **18 mm d'épaisseur, garantissant une grande solidité.**				
Mode d'assemblage	**Montage en ± 3 à 4 minutes par 1 seule personne, sans outils.** Notice de montage incluse dans chaque composteur.				
Brassage et soutirage du compost	**Le brassage par le haut :** ouverture du couvercle totale ou par moitié. **Le soutirage :** tous les côtés s'ouvrent en soulevant une des tiges, libérant alors 1 ou 2 trappes pour permettre un large espace de soutirage.				
Aération	Les panneaux de bois sont assemblés de façon à laisser pénétrer l'air de toutes parts, alimentant en oxygène les micro-organismes aérobies.				
Utilisation	Les modèles **C300 - C400 - C600** sont destinés aux particuliers, les modèles **C800 et C1000** peuvent être utilisés par des collectifs.				
Fabrication	**France** – département de l'Ain (01)				
Garantie	**7** ans				